

MTL 300BL - 802BL

ATEX Industriesauger

Anwendungen: nass und trocken, für Stäube, geeignet für die ATEX Zone 22

Eigenschaften: kompakt und mobil

Konstruktion: komplett in Stahl, Sammelbehälter in Edelstahl AISI 304

Filter: antistatischer Polyesterfilter in Staubklasse M, PPL Filter für Flüssigkeiten

Besonderheit: Brushless Motor, Dauerläufer bis zu 20.000 Betriebsstunden



TA.0527.0000 - inkl.



TA.0229.0000 - inkl.



Technische Daten

		Ex	MTL 300 BL	Ex	MTL 802 BL
Anwendung			Staub		Flüssigkeiten/Staub
Atex Zone			22		22
Ex-Bezeichnung			Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc		Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc
Spannung¹	V - Hz		230 - 50 1~		230 - 50 1~
Leistung	kW		1,1		1,1
Max. Unterdruck	mmH ₂ O		2.250		2.250
Max. Luftleistung	m ³ /h		215		215
Ø Sauganschluss	mm		50		80
Behälterkapazität	l		40		80
Sammelbehälter			Edelstahl AISI304		Edelstahl AISI304
Geräuschpegel	dB(A)		74		74
Abmessungen	cm		44x42x78h		51x59x116h
Gewicht	kg		25		40
Hauptfilter/trocken			Sternfilter		Beutelfilter
Filterfläche	cm ² -mm		4.000 - 360		8.000 - 420
Filtermedium (IEC 60335-2-69)²			Polyester - ANT M		Polyester - ANT M
Hauptfilter/nass			-		Beutelfilter
Filterfläche	cm ² -mm		-		8.000 - 420
Filtermedium (IEC 60335-2-69)²			-		Polypropylen - 300µm
Absolutfilter	EN 1822-5				
Saugluftfilter optional (Filter vor Sauggebläse)			H14 Optional		-
Zuluftfilter serienmäßig für Kühlgebläse			E10 inkl.		E10 inkl.
Abluftfilter serienmäßig für Kühlgebläse			E10 inkl.		E10 inkl.
Abluftfilter serienmäßig (Filter nach Sauggebläse)			E10 inkl.		E10 inkl.

Standard Ausführung

Art.Nr.:	Bezeichnung	
MTL300BL-001	MTL300BL Z22 KIT40 ANT	<i>Nr. 04 MTL 300BL</i> MTL300BL-BS
MTL802BL-001	MTL802BL Z22 KIT40 ANT	

¹ Sonderspannung auf Anfrage

² Weitere Filtermedien auf Anfrage

Aufpreis Optional

Art.Nr.:		300BL	802BL
H - Absolutfilter Staubklasse H14	+		-
PN/SYST- Pneumatische Einschaltautomatik	+		-

Antistatischer Einwegbeutel Staubklasse M

FI.0469.0000 - 1 Stück